



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN GEVELS

BESCHRIJVING	Duurzame acrylaat gevelverf.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003. NF T 36.005.
TOEPASSINGSGBIED	Buiten. Speciaal voor gevels. Alle typen van gebouwen. Landelijke, stedelijke, industriële en maritieme omgeving.
ONDERGRONDEN	Bakstenen, cementbezetting, fibrocement, structuurcement, beton, cellenbeton, enz. en oude zuivere verflage.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Beschermt en verfraait de ondergrond tegen weersinvloeden. Geeft een mooie zijdeglans.
EIGENSCHAPPEN	Geurarm, goed afwasbaar, decoratieve zijdeglans, snelle droging, stabiele kleuren, gemakkelijke verwerking, vochtwerend, ademend, reiniging gereedschap: water.
TECHNISCHE KENMERKEN (gebaseerd op de witte kleur) - Samenstelling : - Vaste stofgehalte in gewicht : - Densiteit (20 °C) : - VOS :	Bindmiddel : acrylaatcopolymeren in dispersie. Pigment : wit: niet krijtend, rutil titaandioxyde. Kleuren: lichtstabele en alkalivaste pigmenten. Oplosmiddel : water. Hulpstoffen : neutrale mineralen en stabilisatoren. 50 % ± 2. 1,39 ± 0,05 bij 20 °C. EU grenswaarde voor dit product (cat.A/c): 40 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 40 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht droge film : - Kleuren : - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Aanbrengingsvoorwaarden : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar : - Voorzorgsmaatregelen :	5L – 10L. Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Zijdeglans. Wit. Borstel, rol. Gebruiksklaar, goed omroeren. Onmiddellijk met water. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 8 °C en bij te vochtig weer. 6 tot 10 m ² /L per lag. 3 u bij 23 °C en 50 % RV. 6 u bij droog weer. In vochtige en koude omstandigheden kan de droogtijd en de wachttijd voor het overschilderen langer zijn dan voorzien.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	Baksteen, cement, beton, cellenbeton: stofvrij maken, ontmossen indien nodig, reinigen met hoge druk indien nodig. Oude verflagen: ontmossen indien nodig en reinigen.
VERFSYSTEEM	Op licht poederige ondergronden: 1 laag DE KEYN PRIMER ISOLANT.
AFWERKING	2 lagen DE KEYN FACADES.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.