

DE KEYN MUUR & PLAFOND

BESCHRIJVING	Matte latexverf voor binnen. Geschikt voor pleister en plafonnering, gipskartonplaten, behangpapier, baksteen, cementbezetting
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen - muren, scheidingswanden en plafonds. Woonruimten en dienstruimten.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Beschermt en verfraait.
EIGENSCHAPPEN - Samenstelling : - Vastestofgehalte in gewicht : - Densiteit (bij 20 °C) : - VOS :	Acrylharsen. 61% ± 2. 1,50 ± 0,05. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 20 g/l VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht: - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar na : - Voorzorgsmaatregelen :	2,5 liter, 5 liter, 6 liter, 10 liter en 12 liter in Wit # 001. 2,5 liter (+ 29 kleurtinten) en 5 liter (+ 11 kleurtinten). Tester: 70 ml wit + 29 kleurtinten. Indien vorstvrij bewaard, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Verpakking na gebruik zorgvuldig sluiten voor een betere houdbaarheid. Dikvloeiende verf. Borstel, rol (met korte vezels: 10 mm). Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. Water (meteen na gebruik). ± 10 m ² /l per laag, afhankelijk van de absorptiegraad van de ondergrond. 1 uur bij 23 °C en 50 % RV. 4 u. Enkel te gebruiken op een droge ondergrond. Goed omroeren.
GEbruiksaanwijzing:	Voorbereiding van de ondergrond: Nieuwe ondergronden - Ondergrond stofvrij maken en ontvetten. Na droging behandelen met DE KEYN PRIMER MUUR & PLAFOND. Oude verflagen of renovatie - Oude verfresten die loskomen verwijderen. Gaten vullen met een specifiek vulmiddel. Oneffenheden schuren en het stof verwijderen. Ontvetten en afwassen met ammoniakwater. Bijwerken indien nodig met DE KEYN PRIMER MUUR & PLAFOND. Poederende of vuile onderlaag (roet, roest, stift, oude vochtvlekken, tanninevlekken): DE KEYN ISOLERENDE GRONDLAAG (PRIMER) gebruiken om de absorptie te verminderen, de vlekken te isoleren en een homogene uniforme afwerklaag te krijgen. Product aanbrengen: Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. 1 of 2 lagen DE KEYN MUR & PLAFOND aanbrengen. Een rol met middellange haren gebruiken en een platte borstel voor de hoeken. Tussen 2 lagen, 4 uur droogtijd voorzien. Het rendement kan verschillen naargelang het type ondergrond. Gereedschap afwassen met water.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.