



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN PLAFOND SECRET WHITE

BESCHRIJVING	Extra matte acrylaatverf voor plafonds.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7b2 volgens NBN T 22-003. NFT 36.005.
TOEPASSINGSGBIED	<ul style="list-style-type: none">• Binnen.• Speciaal aanbevolen voor plafonds.• Voor ondergronden zoals pleister en plafonnering, spuitplamuur, gipskartonplaten. En voor oude, propere, goed hechtende verflagen in goede staat.• Woonkamers en dienstlokalen.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN	Geeft een perfecte matte afwerking. Speciaal ontwikkeld om "wit op wit" te schilderen. Dankzij de roze kleur wordt het direct duidelijk waar u reeds geleverd hebt. Product wordt volledig wit na droging. Ademend. Geurarm. Goed alkalibestendigheid. Zeer decoratief mat aspect (wit #001 eens droog). Snelle droging. Verbergt de onregelmatigheden van de ondergrond.
EIGENSCHAPPEN - Samenstelling : - Vastestofgehalte in gewicht : - Densiteit (bij 20 °C) : - Glansgraad : - VOS :	Acrylharsen 46.5 % ± 2. 1.34 ± 0.05 bij 20 °C < 5 % (Glossmeter 60°). EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/L VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht droge film: - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar na : - Voorzorgsmaatregelen :	5 liter in wit #001 (de roze kleur verdwijnt bij het drogen). Indien vorstvrij bewaard, minimum 2 jaar houdbaar in de ongeopende, originele verpakking. Verpakking na gebruik zorgvuldig sluiten voor een betere houdbaarheid. Mat – halfdikke verf. Borstel, polyamide rol. Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. Water (meteen na gebruik). ± 13 m ² /L per laag, afhankelijk van de absorptiegraad van de ondergrond. 40 min bij 23 °C en 50 % RV. 2 u. Enkel te gebruiken op een droge ondergrond. Goed omroeren. Niet aanbrengen bij temperaturen lager dan + 8° C en bij te vochtig weer.
GEBRUIKSAANWIJZING	Voorbereiding van de ondergrond: Nieuwe ondergronden (pleister en derivaten, gipskarton en beton): Ontkorrelen met houten blokje. Ondergrond stofvrij maken en ontvetten. Na droging behandelen met een grondlaag DE KEYN PRIMER MUUR & PLAFOND (1 laag. 10 % verdunnen met water). Beton, bakstenen, cement, cellenbeton: krabben, broststellen, ontstoffen. Oude verflagen of renovatie - Oude verfresten die loskomen verwijderen. Eventueel schuren (liefst handmatig). Eventueel bijplamuren. Gaten vullen met een specifiek vulmiddel. Oneffenheden schuren en het stof verwijderen. Ontvetten en afwassen met ammoniakwater. Kale of bijgewerkte delen behandelen met de aangepaste grondlaag. Product aanbrengen: Gebruiksklaar, niet verdunnen, goed omroeren. 2 lagen DE KEYN SECRET WHITE aanbrengen. Een rol met middellange haren gebruiken en een platte borstel voor de hoeken. 2 uur droogtijd voorzien. Het rendement kan verschillen naargelang het type ondergrond. Gereedschap afwassen met water.
DATUM VAN DE BIJWERKING	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.