



MAAKT SCHILDEREN EENVOUDIG

DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND

BESCHRIJVING	Absorptieremmende grondlaag voor binnen. Geschikt voor afwerking met alle muur- en plafondverven.
CLASSIFICATIE	Familie I, klasse 7 b2 volgens NBNT 22-003.
TOEPASSINGSGBIED	Binnen. Muren en plafonds.
ONDERGRONDEN	Nieuw pleisterwerk, gipskartonplaten en plafonnering. Oude herstellde of reeds geschilderde ondergronden.
BELANGRIJKSTE FUNCTIES	Stopt de absorptie en voorkomt zo vorming van matte of glanzende vlekken na afwerking.
EIGENSCHAPPEN	Gebruiksklare grondlaag - sneldrogend Verbeterd de hechting van de eindlaag - dekkend Overschilderbaar met acrylaat- en synthetische verven - vullend Isoleert absorptieverschillen in de ondergrond - reukarm
TECHNISCHE KENMERKEN - Samenstelling : - Densiteit : - VOS :	Bindmiddel : acrylaat en alkyd Pigment : rutiel titaandioxyde Oplosmiddel : water Hulpstoffen : neutrale mineralen en stabilisatoren. 1,44 ± 0,05 bij 20 °C EU grenswaarde voor dit product (cat.A/a) : 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 30 g/l VOS.
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Verpakkingen : - Stockering : - Uitzicht in pot : - Uitzicht droge film : - Kleur : - Gereedschap : - Verdunning : - Reiniging van het gereedschap : - Rendement : - Droogtijd : - Overschilderbaar : - Voorzorgsmaatregelent :	10 l, 5 l en 2,5 l. Indien vorstvrij bewaart, minimum 2 jaar houdbaar in ongeopende, originele verpakking. Halfvloeiende verf. Mat. Wit. Borstel, rol (synthetische haren, 10 mm). ± 10 m ² /L en 1 couche, selon l'absorption du fond. Niet verdunnen, gebruiksklaar, goed omroeren. Met water onmiddellijk na gebruik. ± 10 m ² /l in 1 laag, afhankelijk van de absorptie van de ondergrond. Ongeveer 30' bij 23 °C en 50 % RV. 4 u. Enkel op een droge ondergrond toepassen Goed omroeren voor gebruik.
VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND	Reinigen, ontkorrelen en stofvrij maken, eventueel bijwerken. Verfysteem: Grondlaag: 1 laag DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND (5 - 10% verdunnen met water). Afwerking: 1 of 2 lagen lagen DE KEYN MUR & PLAFOND MAT of SATIN of DE KEYN PLAFOND. Raadgeving: op nieuwe ondergronden 10 % verdunnen met water. Op reeds geschilderde ondergronden niet verdunnen.
DATE DE MISE À JOUR	December 2014.

Deze fiche annuleert en vervangt alle voorgaande fiches met betrekking tot hetzelfde product. De fiche is bedoeld om de klanten te informeren over de eigenschappen van ons product. De vermelde gegevens berusten op onze kennis en ervaring en zijn het resultaat van testen die worden uitgevoerd met het oog op een zo groot mogelijke objectiviteit. De aanwijzingen, meer bepaald voor wat de onderhoudswerkzaamheden betreft, zijn louter indicatief. Ze vervangen in geen geval de beschrijving van de werkzaamheden aangepast aan de aard en de staat van de ondergrond van het werk dat moet worden uitgevoerd. Aangezien de techniek voortdurend evolueert, dient de klant zelf, voor hij het product gebruikt, bij onze diensten na te gaan of er geen recentere versie van deze fiche bestaat.